



监视器旋转台

规格表

| 型号 | HT-71 MC 室内水平旋转台 | HT-81 MC 室内全方位旋转台 | HT-91 MC 户外(防水)旋转台 |
|-----------------|--|---|--|
| 电源 | AC, 24V / 110V / 220V, 60 / 50 Hz | | |
| 电机扭力 | 水平 40Kgf-cm | | |
| 水平转速 | 6° / 秒 (60Hz); 5° / 秒 (50Hz) | | |
| 上下转速 | N/A | 3.6° / 秒 (60Hz); 3° / 秒 (50Hz) | |
| 消耗功率 | 水平2W | 水平2W; 上下4W | |
| 回转角度 | 水平旋转 355° | 水平旋转 350°; 上下摆动 30°~ 60° | |
| 旋转控制 | 可24小时监视旋转 | 水平: 不间断; 上下: 间歇 | |
| 适用温度 | 相对湿度 35% ~ 95% | | |
| 适用环境 | 室内 | | 室外 |
| 适用温度 | - 5°C ~ +65°C | 20°C ~ 65°C | 20°C ~ 65°C |
| 最大载重 | 水平 20 Kgs | 上下15 Kgs | 水平 30KGS; 上下 20KGS |
| 旋转台尺寸 (mm) / 重量 | 125 (W) × 119 (Ø) / 1.13kgs | 173 (W) × 126 (L) × 201 (H) / 2.65 kgs | 200 (W) × 150 (L) × 220 (H) / 3.2 kgs |
| 旋转台彩盒尺寸 (mm) | 125 (L) × 125 (W) × 130 (H) | 230 (L) × 185 (W) × 110 (H) | 260 (L) × 185 (W) × 180 (H) |
| 包装 | 12 台 / 箱 | 8 台 / 箱 | 4 台 / 箱 |
| 装箱净重 / 毛重 | 12.5 kgs / 14.7 kgs | 21.2 kgs / 23.7 kgs | 10.8 kgs / 11.5 kgs |
| 包装外箱尺寸(cm) | 40 (L) × 29 (W) × 30 (H) | 50 (L) × 38 (W) × 26(H) | 40 (L) × 29 (W) × 40 (H) |
| 认证 | CE, RoHS, 耐久性专利传动结构认证台湾: 128055 / 中国: 96249153-5, HT-91MC 防水IP67认证 | | |
| 产地 | 台湾 | | |
| 保固 | 2 年 | | |

功能特色

■ HT-71MC

HT-71MC水平旋转台是长年不停运转的产品，采用低电压、低温升、低噪音、低耗损的#6007电机以延长其寿命。运转呈圆圈式平稳滑顺。

■ HT-81MC

使用长安电机线号#4208，有#6007的三倍扭力、三倍电流。#4208搭配1RPM有75-kgf-cm的扭力，能完全控制在45度定在线不会停档下坠。画面平稳无声。

■ HT-91MC

采最坚固的PC及P5工程胶，金属无法替代的革命性材质；其材质特性：防水、防火、防晒、不导电、不物理透汗、不破裂、运作零分贝。电机部分使用长安电机线号#4208，有#6007的三倍扭力、三倍电流。#4208搭配1RPM有90-kgf-cm的扭力，能完全控制在45度定在线不会停档下坠，画面平稳无声。

长安旋转台 结构及耐久性设计荣获国际专利

长安旋转台搭配当今最进步「半永久性磁场非接触感应控制」，从电机到传动结构，完全针对结构及耐久性设计荣获国际专利。主体由两套滚针轴承、滚珠轴承及重心力滑套控制，可减轻90%以上磨损，延长寿命。本体结构设计全部均由埋钢攻牙射出成型，可防止脱落、老化与变形。



长安旋转台质量保证

长安微电生产高质量相位同步电机及监视器旋转台。
从 1974 年创立至今，旋转台生产制造累积几十年的经验。旋转台产品拥有CE, RoHS, FCC, HT-91MC防水IP67认证，中国专利证书号 433019，台湾专利 1931111认证与三大质量保证。

二年品质保证，限正常工业环境下间接传动使用，除磨损外均在保证内。



联络我们

長安微電有限公司
CHANG AN ELECTRIC CO.,LTD.

公司:

TEL: 02-2767-0620

FAX: 02-2767-0626

E-mail : service@changan-motor.com

台北市10594松山区抚远街331-3号1楼